



Farby elewacyjne i do wnętrz

Najlepsze z najlepszych



FARBY DO WNĘTRZ

Indeko-plus

**Matowa farba
o ponadprzeciętnych
właściwościach
do wnętrz**

Opakowania: 2,5l, 5l, 10l
Zużycie: ok. 120ml/m²



Doskonała farba akrylowa do malowania wszelkich powierzchni ścian i sufitów, nie emitująca żadnych szkodliwych substancji, bezrozpuszczalnikowa. Bardzo wydajna i ekonomiczna

- matowa
- wysoce dyfuzyjna
- o podwójniej sile krycia
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
- lekko wypełniająca
- szybkoschnąca
- wodorocieńczalna
- o wysokiej przyczepności
- o bardzo wysokim stopniu bieli, nie żółknąca
- odporna na szorowanie
- idealna do szybkiej renowacji pomieszczeń
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

SeidenLatex

**Jedwabiście błyszcząca,
lateksowa farba
do powierzchni
wewnętrznych**

Opakowania: 5l, 10l
Zużycie: ok. 150ml/m²



Do uzyskiwania odpornych i wysokowytrzymałych powłok wewnętrznych

- dyfuzyjna
- o wysokim stopniu bieli
- wodorocieńczalna
- ekologiczna
- o neutralnym zapachu
- hydrofobowa
- odporna na szorowanie
- łatwa w obróbce
- idealna do pomieszczeń o intensywnie użytkowanych
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

Samtex 7

Nowoczesna, lateksowa farba o najwyższej odporności na oczyszczanie

Opakowania: 2,5l, 5l, 10l
Zużycie: ok. 150ml/m²



Jedwabiście matowa farba lateksowa przeznaczona do wykonywania gładkich, bardzo odpornych na uszkodzenia powłok malarskich o eleganckim wyglądzie. Polecana jako powłoka eksponująca struktury tapet typu Rauhfaser lub z włókna szklanego.

Farba szczególnie polecana do malowania powierzchni silnie obciążanych, np. w szkołach, szpitalach, hotelach, klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych.

- półmatowa, aksamitna
- cienkowarstwowa
- zachowująca strukturę
- o bardzo dobrych właściwościach dyfuzyjnych
- odporna na zmywanie, szorowanie
- odporna na wodorozcieńczalne środki czystości
- odporna mechanicznie
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

Malerit

Doskonale kryjąca farba nie tylko dla profesjonalnych malarzy

Opakowania: 2,5l, 5l, 10l
Zużycie: ok. 150ml/m²



Pierwszorzędnej jakości bezemisyjna farba do wnętrz o wysokiej sile krycia

- matowa
- dyfuzyjna
- o wysokiej sile krycia
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
- lekko wypełniająca
- odporna na zmywanie
- wodorozcieńczalna
- śnieżnobiała
- ekologiczna
- gotowa do nakładania
- łatwa w obróbce
- idealna do malowania w pomieszczeniach zamkniętych
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

Sylitol Bio-Innenfarbe

Matowa, bezrozpuszczalnikowa farba dla „ekologów”

Opakowania: 5l, 10l
Zużycie: ok. 150ml/m²



Farba na bazie krzemianów przeznaczona do wnętrz pomieszczeń mieszkalnych i budynków zabytkowych. Ze względu na swoje aseptyczne właściwości polecana do wnętrz, w których przebywają dzieci oraz placówek służby zdrowia. Doskonale nadaje się do wykonywania powłok malarskich na tynkach mineralnych, betonie i murze licowym z cegły wapienno-piaskowej oraz do malowania tapet typu Rauhfaser i tapet z włókna szklanego

- matowa, o wysokiej sile krycia
- wykazuje właściwości grzybobójcze, bez stosowania specjalnych dodatków
- zachowuje właściwości dyfuzyjne i wysokie możliwości wymiany wilgotności
- wodorozcieńczalna
- nie zawiera rozpuszczalników i środków konserwujących
- o neutralnym zapachu
- łatwa w obróbce
- idealna do renowacji zabytków
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

CapaDIN

Matowa, dobrze kryjąca farba do malowania ścian i sufitów

Opakowania: 12,5 l
Zużycie: ok. 150ml/m²



Farba bardzo nadaje się do malowania całych obiektów ze względu na wysoką wydajność na dużych powierzchniach

- matowa
- wysoce dyfuzyjna
- o bardzo dobrym stopniu krycia
- bezrozpuszczalnikowa – o neutralnym zapachu
- wodorozcieńczalna
- odporna na zmywanie
- ekologiczna
- bardzo wydajna
- łatwa w obróbce
- dobry materiał „obiektowy”
- biała

Muresko-Premium

**Farba elewacyjna
na miarę XXI wieku!**

NOWOŚĆ

Opakowania: 2,5l, 5l, 10l, 15l

Zużycie: ok. 180ml/m²



Wysokiej jakości farba fasadowa o mineralnym wyglądzie,
z zawartością żywic silikonowych

- wysoce dyfuzyjna
- hydrofobowa
- o wysokiej sile krycia
- w trwałych kolorach
- odporna na działanie agresywnych czynników atmosferycznych
- o bardzo wysokiej przyczepności
- o neutralnym zapachu
- łatwa w obróbce
- ekologiczna
- z dodatkami o właściwościach grzybobójczych i zapobiegających rozwojowi alg
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

Muresko-plus

**Farba elewacyjna
na każdą ścianę**

Opakowania: 2,5l, 5l, 10l, 15l

Zużycie: ok. 160ml/m²



Uszlachetniona siloksanami, matowa farba elewacyjna
o charakterze mineralnym, do wykonywania wysokiej jakości
powłok elewacyjnych

- wysoce dyfuzyjna
- hydrofobowa
- o wysokiej sile krycia
- w trwałych kolorach wg najszerszej palety
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- łatwa w obróbce
- ekologiczna
- bezwonna
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

Amphibolin 2000

**Uniwersalna
„farba dla całego domu”
na wszelkie podłoża**

Opakowania: 5l, 10l

Zużycie: ok. 120ml/m²



Wysokiej jakości, czysto akrylowa farba uniwersalna,
o jedwabście matowym połysku, tworząca ciekawą powłokę
i zachowująca strukturę podłoża; o optymalnej przyczepności na
prawie wszystkich powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych

- wysoce dyfuzyjna
- nie chłonna wody
- o wysokiej sile krycia
- jedwabście matowa
- o ponadnormatywnej przyczepności
- chroniąca przed agresywnymi składnikami powietrza
- hamująca dostępność CO₂
- odporna na środki dezynfekcyjne
- odporna na ścieranie, alkalioodporna
- wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu
- idealna do powierzchni drewnianych
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

AmphiSilian

**Najwyższej jakości
elewacyjna farba
silikonowa**

Opakowania: 5l, 10l, 15l

Zużycie: ok. 140ml/m²



Mineralnie matowa farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej
o wyjątkowej odporności na zabrudzenia, doskonała
do malowania obiektów zabytkowych oraz do malowania tynków
bogatych w wapno

- wysoce dyfuzyjna
- o wysokiej sile krycia
- szybko schnąca praktycznie bez naprężeń
- o niskiej wodochłonności
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- nie stwarzająca warunków dla rozwoju mikroorganizmów
- przepuszczalna dla CO₂
- łatwa w obróbce
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

Amphisil

**Farba elewacyjna
o charakterze silikatowym**

Opakowania: 15l

Zużycie: ok. 160ml/m²



Matowa farba elewacyjna do wykonywania wysokiej jakości powłok fasadowych, schnąca praktycznie bez naprężeń

- matowa
- egalizująca i wypełniająca
- wysoce dyfuzyjna
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- nie chłonna wody
- łatwa w obróbce
- ekonomiczna
- wodorozcieńczalna, bezwonna
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

Sylitol-Finish

**Modyfikowana,
silikatowa farba
elewacyjna**

Opakowania: 5l, 10l

Zużycie: ok. 140ml/m²



Do wykonywania głęboko matowych, jednorodnych, wysoce kryjących powłok na tynkach mineralnych. Przeznaczona także do wykańczania niejednorodnych kolorystycznie podłoży mineralnych

- wysoce dyfuzyjna
- o wysokiej sile krycia
- do tworzenia głęboko matowych, jednorodnych powłok
- wyrównująca kolorystykę podłoża
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- odporna na ścieranie
- o neutralnym zapachu
- nie chłonna wody
- łatwa w obróbce
- ekologiczna
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

ThermoSan

**Specjalna silikonowa
farba renowacyjna
do systemów ociepleń**

Opakowania: 10l

Zużycie: ok. 150ml/m²



Przeznaczona zwłaszcza do malowania wszelkich, wypraw systemów ociepleń, takich jak tynki z żywic syntetycznych, silikonowych, tynki krzemianowe i tynki mineralne. Farba posiada właściwości grzybobójcze i zapobiegające rozwojowi alg.

- matowa
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- o dużej przepuszczalności pary wodnej
- z dodatkiem biocydów
- zakrywająca drobne rysy w tynkach
- wodorozcieńczalna
- biała, barwiona w systemie ColorExpress

TermoGrund

**Gotowy do obróbki środek
gruntujący i rozcieńczalnik
dla farby ThermoSan**

Opakowania: 10l

Zużycie: 150-200 ml/m²

Idealnie nadaje się do malowania porowatych i chłonnych podłoży w systemach dociepleń

- o wysokiej dyfuzyjności
- polecany na tynki w systemach ociepleń
- przeznaczony do farb z żywic silikonowych
- łatwy w obróbce
- wyrównujący chłonność podłoża
- bezrozpuszczalnikowy



Sylitol-Konzentrat

**Koncentrat gruntujący
i rozpuszczalnik
dla farb silikatowych**

Opakowania: 2,5l, 10l

Zużycie: 130-150 ml/m²

Przeznaczony do gruntowania wszystkich chłonnych podłoży mineralnych, rozcieńczany w wodzie w stosunku

- wyrównujący chłonność podłoża
- o działaniu wzmacniającym
- bezrozpuszczalnikowy
- rozcieńczalnik do krzemianowych farb stabilizowanych
- środek gruntujący pod krzemianowe farby stabilizowane



ŚRODKI GRUNTUJĄCE

Caparol-Haftgrund

Opakowania: 12,5l

Zużycie: 150-200 ml/m²



Pigmentowany środek gruntujący pod farby dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe wypełniony drobnym kwarcem częściowo kryjący o właściwościach szczepnych podłoża z farbą wierzchnią, do stosowania we wnętrzach

- zwiększający przyczepność powłoki wierzchniej do podłoża
- poprawiający skuteczność malowania (często zastępuje pierwsze malowanie)
- ułatwiający pracę – poprzez wypełnienie kwarcem polepsza równomierne rozkładanie się farby na podłożu
- stanowiący warstwę podkładową pod wewnętrzne powłoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe

Przeznaczenie: jako podkład pod farby dyspersyjne lub dyspersyjno-krzemianowe, na gładkie i nośne podłoża – płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki gipsowe, gipsowe elementy budowlane, pod wszelkiego rodzaju tapety

Caparol-Putzgrund

Opakowania: 16 kg

Zużycie: 300-350 ml/m²



Pigmentowany, częściowo kryjący środek gruntujący wypełniony grubym kwarcem; o właściwościach szczepnych pomiędzy podłożem mineralnym a wyprawami strukturalnymi na bazie akrylowej i silikatowej

- uniwersalny – może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz
- gwarantujący przyczepność tynków akrylowych i silikatowych do podłoża mineralnego
- ułatwiający pracę – poprzez wypełnienie kwarcem ułatwia nakładanie tynków strukturalnych
- stanowiący podkład pod barwne techniki laserunkowe grupy produktów Ambiente, np. Arte Lasur

Przeznaczenie: stosowany na warstwy zbrojone systemów ociepleń, tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe i tynki gipsowe, gipsowo-wapienne i anhydrytowe na powierzchniach zewnętrznych

Tiefgrund TB

Opakowania: 5l, 10l

Zużycie: 150-300 ml/m²



Niepigmentowany środek gruntujący na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych o działaniu silnie penetrującym, stabilizującym nasiąkliwość podłoża i strukturalnym jego wzmacnianiu

- stabilizuje – ujednolica nasiąkliwość silnie chłonących podłoży, np. gips
- poprzez silną penetrację wzmacnia strukturalnie krytyczne podłoża – mające tendencję do pylenia, piaszczenia
- uniwersalny – może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz

Przeznaczenie: na powierzchnie gipsowe, stare, powierzchniowo zwietrzałe tynki, powierzchnie po zmytych lub mechanicznie usuniętych farbách, podłoża zanieczyszczone resztkami papieru lub kleju pod tapety, także pod systemy dociepleń nie zawierające styropianu

ColorExpress to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania kolorystycznego wnętrza i fasad budynków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych dysponuje on ponad 500 000 receptur kolorów dla farb, lakierów, tynków i systemów ochrony budowli.



Receptury sporządzane na indywidualne życzenie są przygotowywane i archiwizowane w stacjach ColorExpress. Dzięki wprowadzeniu do pamięci systemu żądany kolor może być w każdej chwili ponownie odtworzony.

ColorExpress jako uniwersalna stacja barwienia jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom inwestorów w zakresie doboru kolorystyki produktów. Dla każdej grupy produktów, zarówno jeśli chodzi o farby, tynki, powłoki ochronne, lakiery czy lazury przewidziano odpowiednie rozwiązania sposobu barwienia. Przy użyciu technologii ColorExpress można szybko i stale dysponować obszerną gamą produktów w atrakcyjnej kolorystyce.



Barwy sukcesu

Dystrybutor CAPAROL