



Syllitol-Minera – Kvarcowy środek gruntujący i strukturalna powłoka wierzchnia na bazie krzemianowej wg DIN 18363. Przeznaczony do wykonywania dobrze wypełniających, egalizujących powierzchnię powłok fasadowych. Szczególnie dobrze nadaje się do szlamowania rys w warstwach gruntujących, pośrednich i wierzchnich. Doskonały jako zwiększający przyczepność kontaktowy środek gruntujący na zwartych i gładkich podłożach, powierzchniach z fragmentami starych powłok malarskich i warstw gruntujących przed nałożeniem powłok krzemianowych.

Opakowanie: 22 kg

Właściwości

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Hydrofobowy wg DIN 4108.
- Matowy.
- Dyfuzyjny.
- Przepuszczalny dla CO₂
- Dobra przyczepność do podłoża.
- Ekologiczny, o neutralnym zapachu.

Barwa

Biała.
Możliwość barwienia z dodatkiem maks.10% pigmentów z grupy Syllitol Volltonfarben.
Ciemniejsze barwy na zamówienie.

Nakładanie

Malowanie pędzlem na gładkich podłożach.
Na szorstkich powierzchniach o wyodrębnionej strukturze nakładanie wałkiem.

Zużycie

Ok. 450-500 g/m² na jedną warstwę na gładkim podłożu.
Na szorstkim podłożu zużycie odpowiednio wzrasta.

Instrukcja

Karta informacyjna nr 193.